

Rørkjøp NORDISK 1158 SC & LO,
inkl. DC1 universalbeslag

Nr. 1158000-DC1999



NRF nr.

6190902

Produktbeskrivelse

Toalettsete med lokk, i gjennomfarget herdeplast inkl. lift-off beslag i rustfrit stål
- inkl. DC1 universal beslag i rustfrit stål med lift-off
- senteravstand: 110 - 195 mm
- belastning på setering 180 kg
- kan brukes på de fleste nordiske toaletter, f.eks:
Seven D, Spira, Sign, Cera vegg, Nautic, Nordic 23xx, Kompas
- 10 års garanti

Fargeprogram

000 hvit

Beslags overflate

999 Rustfrit stål

Reservedeler


A4001 Buffer til sete, oval
A4003 Buffer til lokk, rund
DC1999 Komplette mont. beslag

Vektangivelse



Nettovægt ca. 2,300 kg, inkl. beslag

Pakning

	Mål:	Vægt:
Enkeltkartong	463x391x69 mm	2,700 kg
5 enkeltkartonger i en masterkartong	472x400x348 mm	13,600 kg
12 masterkartonger (60 seter) på en palle		



DC1



RØRKJØP

Det beste valget



Materialebeskrivelse

Toalettsete:

Materialet er gjennomfarget herdeålast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks % Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren inneholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

Demper sett::

Hydraulisk demper i rustfritt stål og plastdeler i termoplast.
Demperveske: Silikonolie

Beslag:

Rustfritt stål EN 1.4301/AISI 304

Passliste

Universal sete til de nordiske toaletter.

E.eks: Seven D, Spira, Sign, Cera vegg, Nautic, Nordic 23xx, Kompas

Rengjøring

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige. WC-Rens og andre klorholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriksfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.